

АЛЮМИНИЕВЫЙ СЕКЦИОННЫЙ ФЛАГШТОК БАННЕР-БАР

Секционные флагштоки - это флагштоки, состоящие из двух или более смонтированных друг с другом, при помощи редукционной гильзы, труб

Экспозиция флага:
Вращающийся цоколь движется согласно направлению ветра, удерживает флаг в развёрнутом виде

Крепление флага:
Плечо баннер, петля, утяжелитель

Поднятие флага:
Через поднятие флагштока или с помощью подъёма
Опускание флага:
Через положение флагштока или с помощью подъёма

Профиль флагштока:
Алюминиевая секция

Анодирование:
20микронов

Толщина стены:



ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ

НАВЕРШИЕ		ВЕС [кг]
1	вращающийся цоколь	0,21
2	декоративное навершие - золотая луковица	0,16
3	декоративное навершие - серебрянная луковица	0,16
4	стандартное навершие	0,185



КРЕПЛЕНИЕ/ПОДНИМАНИЕ ФЛАГА		ВЕС [кг]
1	утяжелитель	1,3
2	петля из пластмассы	0,034
3	Шнур (из полиэфира)	0,008 / м



ЗАКРЕПЛЕНИЕ		ВЕС [кг]
1	Кронштейн с петлей 50/70/90 монтаж на фундаменте / верхняя часть + нижняя	6,95/8,15 8,15/9,45
2	переносное основание (тротуарные плиты 50x50см) монтаж с верхней частью кронштейна	18,6



Высота флагштока (м)	6	6	7	8	9	10	11	12
Количество секций	2	3	3	3	3	3	3	3
Диаметр труб (мм)	50/70	50/70/90	50/70/90	50/70/90	50/70/90	50/70/90	50/70/90	50/70/90
Общий вес флагштока (кг)	16	21	24	25,5	27	28,5	34,6	36
Рекомендуемый максимальный размер флага (см)	100x250	100x250	100x300	100x350	100x400	100x450	150x450	150x500
Максимальная длина упаковки (м)	3,5	3	3	3,5	4	4,5	6	6